

Link do produktu: <https://idealnails.pl/autoklaw-lafomed-lfss03aa-lcd-3-l-kl-b-medyczna-p-1182.html>



# AUTOKLAW LAFOMED LFSS03AA LCD 3 L KL. B MEDYCZNA

Cena **6 325,00 zł**

Czas wysyłki **3 dni**

## Opis produktu

Autoklaw **LAFOMED LFSS03LL LCD 3-L KL. B MEDYCZNA** to najmłodsze i najmniejsze kompaktowe urządzenie do sterylizacji parowej tego producenta. Dzięki współpracy inżynierów firmy Lafomed z Activ powstało urządzenie, które zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. Autoklaw przeznaczony jest do szybkiej sterylizacji narzędzi stomatologicznych, chirurgicznych, podologicznych, kosmetycznych oraz studia tatuażu. **Autoklaw najwyższej klasy B medycznej** to jedyna metoda zapewniająca pełną skuteczność i bezpieczeństwo sterylizacji. Wyłącznie w pełni wysterylizowane narzędzia dają ochronę przed zakażeniem chorobami typu: wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz C, HIV, choroby wywołane przez grzyby z rodziny Candida.

Urządzenie posiada **wbudowany zbiornik** na czystą wodę bez konieczności podłączania zbiornika zewnętrznego i problemu z tym związanego. Każda przeprowadzona sterylizacja jest automatycznie **zapisywana w pamięci karty SD**. Najkrótszy cykl dla narzędzi bez pakietów trwa **9 minut włącznie z suszeniem**. Autoklaw spełnia wszelkie wymogi Sanepid-u a po zakupie nie ma konieczności zgłaszania w Urzędzie Dozoru Technicznego.

### Zalety:

- niewielkie gabaryty
- krótka sterylizacja
- bardzo cicha praca
- wudowany czytnik kard SD
- wbudowany zbiornik na czystą wodę
- przyjazny interfejs w języku Polskim
- możliwość spuszczenia brudnej wody od przodu i z tyłu urządzenia
- spełnia wymogi Sanepid-u bez konieczności rejestracji w UDT
- najwyższa klasa B medyczna
- sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach

### Parametry techniczne:

#### 1. Programy

- 134 °C uniwersalny szybki
- 134 °C uniwersalny
- 134 °C jednolite
- 121 °C uniwersalny
- Terst próżni
- Test B-D / Helix
- Suszenie

#### 2. Parametry

Certyfikaty CE 1023, ISO 13485  
Standardowe PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010  
Maksymalne ciśnienie pracy: -0,1 / 0,27 MPa;

---

Maksymalna temperatura pracy □ 137 °C  
Maksymalne ciśnienie robocze □ 0,24 MPa  
Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa □ 0,24 MPa □  
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa □ 0,24 MPa ~ 0,26 MPa  
Pojemność zbiornika na czystą wodę L 1L  
Zbiornik brudnej wody □ Brak zbiornika brudnej wody  
Pobór mocy □ 230 V ± 22 V, 50 Hz, 2900 VA  
Wymiary zewnętrzne 286x244x555mm  
Wysokiej jakości filtr bakteryjny  
Wymiary komory 175x55x280mm  
Pojemność komory 3L  
Materiał komory ze stali nierdzewnej 304  
Waga netto 20kg  
Waga z opakowaniem 24kg  
Gwarancja : 12+12\* miesięcy

\*Gwarancja Rozszerzona : Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Opcja ta dotyczy urządzeń zakupionych od 05.07.2017

>Czas trwania gwarancji nie jest uzależniony od ilości cykli autoklawu UWAGA!!! DO URZĄDZENIA WYSTAWIANY JEST PASZPORT TECHNICZNY GRATIS!!!